



Technický list 08.01 Lepicí páska / Izolepa transparent

Výrobek	Pro lepení a balení krabic v průmyslu před expedicí, lepení poštovních balíčků, podlepování a spojování zakrývacích fólií apod.		
Balení	48 mm x 60 m a 66 m		
Barva	Transparentní		

Technické údaje

Celková tloušťka	μm	42	
Tloušťka fólie	μm	25	
Tloušťka lepicí vrstvy	μm	17	
Typ lepidla	-	akrylátové	
Počáteční přídržnost	-	#16 (8,4 g)	(Ocelová kulička, ± 1 kulička)
Pevnost	HS	> 8	(HS, 1kg kov)
180 Pevnost v odlupu	N/25 mm	5.5	
Pevnost v tahu	N/25 mm	≥ 75	
Protažení	%	< 170	

Aktualizace Aktualizováno dne: 06.01.2010 Vyhotoveno dne: 06.01.2010

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100