



Den Braven Sealants

Technický list 06.81 Odstraňovač zbytků cementových skvrn

Výrobek	Jednosložkový speciální přípravek určený k čištění stavebních materiálů od cementových skvrn, malty a vápna.		
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">þ Vysoká čistící účinnost i při nízkém dávkování i tvrdé vodě;þ Rozpuští uhličitan s vazbou tuhých látek;þ Neutralizuje výkvěty, ničí bakterie a zpomaluje jejich růst;þ Odstraňuje starou špínu, mastnotu, mýdlové skvrny a vodní kámen;þ Likviduje rezavé skvrny, oživuje vzhled a zanechává lesk;þ Šetrný k podkladu, snadno biologicky odbouratelný;		
Použití	<ul style="list-style-type: none">- Čištění staveb. materiálů od neústupných skvrn od malty, vápna, cementu;- Účinně rozpouští uhličitan, neutralizuje výkvěty;- Čištění cihel, keramických obkladů, dlažeb, přírodního a umělého kamene;- Čištění sanitární keramiky, smaltovaných van, sprchových koutů, vodovodních baterií, porcelánu, plastů, kovů, včetně AL a nerezu;		
Balení	Láhev 1 litr, kanastr 5 literů		
Barva	Transparentní až nažloutlá		
Technické údaje			
Základ	-		
Konzistence	kapalina		
Hustota	g/ml		
pH	1,08		
Vzájemná slučitelnost	-		
Ředění	rozpuští uhličitan		
Ředění	s vodou		
Zvýšení účinnosti	1:49 až 1:19 (slabé znečištění a strojní čištění)		
Tepelná odolnost	(2% až 5%)		
Tepelný rozsah použití	-		
Doba působení	s vodou 1:9 (10%) (silné znečištění)		
Skladovatelnost	°C +40°C (teplota vody pro ředění koncentrátu)		
Omezení	°C +5 (Nesmí zmrznout!)		
Šířka	°C +5 / +40		
Šířka	min 1 - 10 (dle míry znečištění)		
Šířka	měsíce 24 (při teplotách od +5°C do +35°C)		
Pokyny	Není vhodný na hliník, dřevo, lakované povrchy a materiály citlivé na alkálie. Odstraňovač nečistot nesmí před setřením vodou zaschnout. U materiálů z terasa, mramoru, vápenosilikátu apod. doporučujeme zkoušku snášenlivosti na málo viditelném místě. Na pohledové plochy nutno nanášet celoplošeň z důvodu zamezení tvorby skvrn.		
	Z podkladu nejprve odstranit hrubý nános nečistot a nesoudržné části. Odstraňovač nečistot používat ředěný nebo neředěný, nanášet jej celoplošeň (z důvodu zabránění tvorby skvrn) polevem nebo kartáčem na znečištěný podklad a nechat působit dle potřeby až do rozpuštění nečistot. Možno čištění provézt efektivněji použitím drátěného kartáče. Po vyčištění nutno podklad důkladně umýt vodou. Nenechte podklad před vytřením zaschnout! V případě nutnosti celý postup opakovat. Na závěr vyčištěné plochy vyleštěme suchým hadrem, houbou nebo mopem. Při strojním čištění tlakovými přístroji se Odstraňovač nečistot přidává přímo do nádrže na chemikálie.		
Upozornění	Nelze aplikovat při teplotách nižších než +5 °C.		
Čištění	Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.		
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 06.81».		
Aktualizace	Aktualizováno dne: 23.06.2008 Vyhodoveno dne: 31.12.2004		

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz